

# CWT-60

## 动态检重秤



CWT-60 是一款大量程高精度的在线重量检测机，适用于检测、计数和分选1~60kg包装产品（箱装、桶装、袋装）或加工部件，操作简单明了，安装方便快捷，无需专业人士维护，能够抵抗各种恶劣工业环境，广泛应用于化工、饲料、大米、物流等行业。

- 专为工业动态称重而设计，最高检测量可达**60件/分钟**
- 采用称重专利技术，检测精度高，最佳检重精度可达**±5g**
- 模块化设计，可方便地集成在包装机或码垛机系统内
- 支持工业物联网网络、Modbus TCP/IP、RS485等通讯方式与用户系统实现联接，实现**7×24**实时监控和数据管理



### 多种行业应用



# 技术参数

| 型号                    | CWT-60                                       |
|-----------------------|--|
| 称重范围                  | 5~60Kg                                       |
| 显示分度值                 | 5g   |
| 最高检重精度(3 $\sigma$ ) * | $\pm 5$ g                                    |
| 最高检测量 *               | 60件/分钟                                       |
| 皮带速度                  | 10~60米/分钟                                    |
| 皮带尺寸                  | 1000/1200 $\times$ 600mm                     |
| 称台高度 **               | 400~750mm ( $\pm 50$ mm )                    |
| 被测物体                  | 长 : 100~800/1000mm 宽 : 50~600mm 高 : 50~600mm |
| 皮带材质                  | PVC ( 黑色 )                                   |
| 结构材质                  | 碳钢、304不锈钢 ( 称重台部分 )                          |
| 警示灯                   | 三色信号灯 ( 红黄绿 ) , 可选配蜂鸣器                       |
| 显示                    | 10吋彩色触摸屏                                     |
| 剔除机构                  | 选配   |
| 电源                    | AC220V单相 , 50/60Hz , 800W                    |
| 使用温度                  | 0~40 $^{\circ}$ C                            |
| 防护等级                  | IP30   |

\* 取决于被检测物体的重量、尺寸、和特点

\* 测试数据 : 5g( 30件/分钟) , 10g( 60件/分钟)

\*\* 其它高度按需提供 , 但最低应不少于380mm

## 产品尺寸

单位: mm

